

TRI-ROOF

Das flexible Dachintegrationssystem

Kompatibilität und Flexibilität

TRI-ROOF bietet uneingeschränkte Freiheit bei der Modulwahl. Das Montagesystem passt für alle Modultypen aller Modulhersteller aus dem TRITEC Sortiment. Das simple Einlegesystem wurde so konzipiert, dass es unabhängig vom Modulhersteller einsetzbar ist. So lassen sich gerahmte Standardmodule dachintegriert installieren. Das Montagesystem wird als Komplettset geliefert. Darin sind neben Profilen und Einlegeschielen standardmäßig auch die Randanschlussbleche enthalten. Diese lassen sich auf die jeweilige Modulgröße anpassen und bieten somit größtmögliche Flexibilität.

Dichtheit und Belastbarkeit

Das Dachintegrationssystem TRI-ROOF ersetzt die bestehende Dacheindeckung komplett. Der Hauptteil des Regenwassers wird über die PV-Module abgeführt. Das restliche Wasser wird von den speziell entwickelten wasserführenden Trägerprofilen gefasst und weggeleitet, sodass die Dichtheit des Daches gewährleistet ist. Alle TRI-ROOF Teile sind optimal für Belastungen durch Wind und Schnee ausgelegt und halten selbst extremen Wetterbedingungen stand.

Ästhetik und Einfachheit

Die Randanschlussbleche werden aus anthrazit beschichtetem Aluminium gefertigt. In Kombination mit schwarz eloxierten Einlegeprofilen und schwarz gerahmten Modulen entsteht somit auf jedem Dach eine ästhetisch hochwertige PV-Anlage. Das Fixieren der Module in den Einlegeschielen geschieht durch die Schwerkraft – ohne Schrauben. Neben dem optischen Effekt ermöglicht dies auch ein einfaches Herausnehmen und Einsetzen der Module bei Wartungsarbeiten.

Qualität und Sicherheit

TRITEC garantiert höchste Qualität und Sicherheit. Alle unter dem Original-Label TRI-ROOF gefertigten Profile und Zubehörteile unterliegen einer Herstellergarantie von 5 Jahren ab Lieferdatum. Diese bezieht sich sowohl auf Unversehrtheit als auch auf technische Funktionsfähigkeit der Produkte. Die Planung und Berechnung der Anlage erfolgt äußerst effizient mit der TRI-DESIGN Auslegungssoftware, was eine optimale Auslegung und beste Sicherheit gewährleistet.




























Optimale und ästhetische Integration des Systems in das Dach








Sichere und dichte Befestigung der Module

MONTAGESYSTEME Indach-System

Art.-Nr.	1502513	1502518	1502523	1502528	1502533
					
Modell	TRI-ROOF Universalprofil UP-I, 6.000 m	TRI-ROOF Universalprofil UP-I, 6.000 m, Stoss oben	TRI-ROOF Universalprofil UP-I, 6.000 m, Stoss unten	TRI-ROOF Universalprofil UP-I, 6.000 m, Doppelstoss	TRI-ROOF Horizontalrinne TR-H, 6.000 m
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	1000 mm / 170 mm / 41 mm	1000 mm / 170 mm / 41 mm	1000 mm / 170 mm / 41 mm	1000 mm / 170 mm / 41 mm	1000 mm / 139 mm / 22 mm
Gewicht *	3.800 kg	3.800 kg	3.800 kg	3.800 kg	3.300 kg
Art.-Nr.	1502544	1502545	1502550	1502551	1502552
					
Modell	TRI-ROOF Befestigungsclip TR-C	TRI-ROOF Universalprofilhalter UP-H	TRI-ROOF Firstblech rechts FR	TRI-ROOF Firstblech Mitte FM	TRI-ROOF Firstblech links FL
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	105 mm / 18 mm / 14 mm	45 mm / 35 mm / 15 mm	1230 mm / 560 mm / 88 mm	2480 mm / 557 mm / 88 mm	2480 mm / 560 mm / 88 mm
Gewicht *	0.010 kg	0.028 kg	1.440 kg	3.000 kg	1.440 kg
Art.-Nr.	1502554	1502555	1502556	1502557	1502558
					
Modell	TRI-ROOF Seitenblech oben rechts SOR	TRI-ROOF Seitenblech oben links SOL	TRI-ROOF Seitenblech rechts SR	TRI-ROOF Seitenblech links SL	TRI-ROOF Seitenblech unten rechts SUR
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	2480 mm / 300 mm / 40 mm	2480 mm / 300 mm / 40 mm	2330 mm / 285 mm / 40 mm	2330 mm / 285 mm / 40 mm	2330 mm / 285 mm / 40 mm
Gewicht *	1.520 kg	1.520 kg	1.440 kg	1.440 kg	1.430 kg
Art.-Nr.	1502559	1502560	1502561	1502562	1502199
					
Modell	TRI-ROOF Seitenblech unten links SUL	TRI-ROOF Abschlussblech seitlich AS	TRI-ROOF Abschlussblech unten AU	TRI-ROOF Blechhafter	TRI-STAND Einlegeprofil TS-34, 6.000 m, Alu blank
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	2330 mm / 285 mm / 40 mm	2480 mm / 285 mm / 45 mm	2480 mm / 285 mm / 45 mm	82 mm / 25 mm / 16 mm	1000 mm / 54 mm / 50 mm
Gewicht *	1.430 kg	0.500 kg	0.390 kg	0.004 kg	1.100 kg
Art.-Nr.	1502200	1502201	1502202	1502203	1502204
					
Modell	TRI-STAND Einlegeprofil TS-35, 6.000 m, Alu blank	TRI-STAND Einlegeprofil TS-40, 6.000 m, Alu blank	TRI-STAND Einlegeprofil TS-42, 6.000 m, Alu blank	TRI-STAND Einlegeprofil TS-46, 6.000 m, Alu blank	TRI-STAND Einlegeprofil TS-50, 6.000 m, Alu blank
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	1000 mm / 54 mm / 51 mm	1000 mm / 54 mm / 56 mm	1000 mm / 54 mm / 58 mm	1000 mm / 54 mm / 62 mm	1000 mm / 54 mm / 66 mm
Gewicht *	1.100 kg	1.200 kg	1.200 kg	1.200 kg	1.200 kg

Fortsetzung Folgeseite

Art.-Nr.	1502205	1502206	1502207	1502208	1502209
					
Modell	TRI-STAND Einlegeprofil TS-34, 6.000 m, schwarz	TRI-STAND Einlegeprofil TS-35, 6.000 m, schwarz	TRI-STAND Einlegeprofil TS-40, 6.000 m, schwarz	TRI-STAND Einlegeprofil TS-42, 6.000 m, schwarz	TRI-STAND Einlegeprofil TS-46, 6.000 m, schwarz
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	1000 mm / 54 mm / 50 mm	1000 mm / 54 mm / 50 mm	1000 mm / 54 mm / 56 mm	1000 mm / 54 mm / 58 mm	1000 mm / 54 mm / 62 mm
Gewicht *	1.100 kg	1.100 kg	1.200 kg	1.200 kg	1.200 kg

Art.-Nr.	1502210	1502211	1502214	1502215
				
Modell	TRI-STAND Einlegeprofil TS-50, 6.000 m, schwarz	TRI-STAND Mittelschiene TS-M, 6.000 m	TRI-STAND Endwinkel TS-E	TRI-STAND SafeClick SC
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	1000 mm / 54 mm / 66 mm	1000 mm / 85 mm / 17 mm	32 mm / 29 mm / 33 mm	13 mm / 45 mm / 70 mm
Gewicht *	1.200 kg	0.800 kg	0.010 kg	0.050 kg

Art.-Nr.	1502216	1502217	1502245	1502246
				
Modell	TRI-STAND Einlegeprofilverbinder TS-C	TRI-STAND Universalprofilverbinder UP-C	TRI-STAND Kreuzkabelblock UP-K	TRI-STAND Edge Clip TS-EC
Anwendung	Indach	Indach	Indach	Indach
Dimensionen (L / B / H) *	95 mm / 64 mm / 17 mm	120 mm / 51 mm / 41 mm	22 mm / 22 mm / 16 mm	18 mm / 15 mm / 11 mm
Gewicht *	0.080 kg	0.130 kg	0.002 kg	0.001 kg

* - Pro Meter

Zubehör

Art.-Nr.	Modell	Beschreibung
1502563	TRI-ROOF Dichtschaube 4.0 x 30	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502564	TRI-ROOF Dachanschlussband Perform, 4 m	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502565	TRI-ROOF Spezialkleber	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502566	TRI-ROOF Butylband 20 m	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502567	TRI-ROOF doppelseitiges Klebeband	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502546	TRI-ROOF Z-Adapter TR-Z	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502547	TRI-ROOF Senkkopfschraube 4.0 x 30	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502548	TRI-ROOF Senkkopfschraube 4.5 x 30	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502549	TRI-ROOF Hammerkopfschraube M10 x 20 A2	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung
1502553	TRI-ROOF Firstblech Stossabdeckung FS	Für TRI-ROOF Montagesystem Randeindeckung

